

Link do produktu: <https://mtnmotorsport.pl/cleantle-ceramic-qd-500ml-hybrydowy-trwały-quick-detailer-p-68.html>



Cleantle Ceramic QD 500ml - hybrydowy trwały quick detailer

Cena	45,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

Cleantle Ceramic QD 500ml

HYBRYDOWY TRWAŁY QUICK DETAILER

Ceramic QD to hybrydowy quick detailer nowej generacji, oparty na formule z wykorzystaniem polisiloksanów rozpuszczalnych w wodzie. Produkt stanowi ogniwo pośrednie między klasycznym QD a powłoką ceramiczną, oferując trwałość znacznie wyższą niż tradycyjne quick detailery przy zachowaniu łatwości aplikacji. Po nałożeniu dochodzi do procesu sieciowania, który tworzy na powierzchni lakieru wytrzymałą, hydrofobową warstwę ochronną, nadającą głębię koloru i wysoki połysk. Preparat jest bezpieczny dla lakieru, felg oraz folii PPF, a także rekomendowany do odświeżania aut zabezpieczonych powłokami ceramicznymi.

GŁÓWNE CECHY

- **Maksymalna trwałość:** prawdopodobnie najtrwalszy produkt w swojej kategorii, zachowujący właściwości nawet po 3 000 km i kontakcie z chemią zasadową.
- **Hybrydowa chemia:** wykorzystuje polisiloksany rozpuszczalne w wodzie i butoksyetanolu, co pozwala na lekkie utwardzenie warstwy ochronnej.
- **Właściwości hydrofobowe:** tworzy barierę odpychającą wodę, która ułatwia mycie i spowalnia osadzanie się brudu.
- **Łatwość aplikacji:** intuicyjne nakładanie za pomocą atomizera i mikrofibry, z możliwością pracy na sucho oraz na mokro.
- **Zapach premium:** profesjonalnie skomponowana, perfumowana kompozycja zapachowa.

SPOSÓB UŻYCIA

Na sucho:

- **Aplikacja:** spryskaj czysty element lub mikrofibrę (1-2 psiknięcia na panel).
- **Rozprowadzanie:** rozprowadź cienką warstwę produktu na powierzchni.
- **Docieranie:** wypracuj finalny połysk przy użyciu czystej i suchej mikrofibry.

Na mokro:

- **Aplikacja:** zaaplikuj produkt na mokry lakier bezpośrednio po płukaniu.
- **Osuszanie:** osusz powierzchnię (opcjonalnie dotrzyj mikrofibrą).

DODATKOWE INFORMACJE

-
- **Czas utwardzania:** pełne utwardzenie warstwy następuje w ciągu 12-24 godzin – w tym czasie auto nie powinno mieć kontaktu z wodą.
 - **Kontakt z chemią:** zaleca się odczekać 48 godzin od aplikacji przed pierwszym myciem z użyciem chemii.
 - **Ograniczenia:** nie rekomenduje się stosowania na szybach ze względu na ryzyko powstawania smug. Do plastików zewnętrznych zalecany jest Cleantle Tire and Wheel QD.
 - **Przechowywanie:** produkt należy trzymać w temperaturze powyżej 5°C (rekomendowane min. 10°C) i chronić przed mrozem oraz dziećmi/zwierzętami.
 - **Uwagi:** nie stosować w pełnym słońcu ani na rozgrzanych elementach; nie dopuszczać do zaschnięcia produktu.
 - **Pojemność:** 500ml